

PASIŪLYMAS

galioja iki 2010-12-31

Texaflow Super Concentrate

yra tirpus priedas, skirtas pagerinti įvairių dyzelinų charakteristikas žemoje temperatūroje, t.y. pažeminti ribinį filtruojamumo (CFPP) ir užšalimo temperatūras.

1 litro kaina – 17 Lt+PVM

1 litro kaina – 15 Lt+PVM (perkant 1000 litrų)

0,05% priedo kiekio (0,5 ltr. Texaflow 1000 ltr. dyzelino) **pažemins tipinio dyzelino CFPP 5-6 C.**

0,1% (1 ltr. Texaflow 1000 ltr. dyzelino) **kiekis pažemins CFPP iki 9 C.**

0,2% (2 ltr Texaflow 1000 ltr. dyzelino) **gali pažeminti CFPP iki 14 C.**

Ypač svarbu, kad maišant Texaflow Super Concentrate su dyzelinu, dyzelino temperatūra būtų bent 5 C aukštesnė už jo susidrumstimo temperatūrą.

Nerekomenduojama Texaflow Super Concentrate naudoti didesnėmis koncentracijomis nei 1%, nes mišinys tampa nestabilus ir gali sluoksniuotis.

Texaflow Super Concentrate netirpdo jau susidariusių parafinų, o neleidžia jiems susiformuoti.

Texaflow Super Concentrate bandymų su Mažeikių Naftos dyzeliniais lentelė.

Bandymų data	Mišinio pavadinimas	Ribinė filtravimo temperatūra (CFPP) C Pagal LST EN 116
2008-11-28	Arktinis 1 klasė be priedų	-29/-30
	Arktinis 1 klas+ + 0,05% tūrio Texaflow	-34/-36
	Arktinis 1 klas+ + 0,1% tūrio Texaflow	-38/-39
	Arktinis 1 klas+ + 0,2% tūrio Texaflow	-42/-43
2008-11-28	Vasarinis be priedų	-5
	Vasarinis + 0,05% tūrio Texaflow	-10/-11
	Vasarinis + 0,1% tūrio Texaflow	-14/-15
	Vasarinis + 0,2% tūrio Texaflow	-19/-20
	Vasarinis + 0,4% tūrio Texaflow	-19/-20
	Vasarinis + 0,5% tūrio Texaflow	-19/-19
	Vasarinis + 0,6% tūrio Texaflow	-18/-19

Išvados:

1. Maksimali rekomenduotina koncentracija yra 0,1%. Didesnė koncentracija teigiamo poveikio neduoda, o esant 0,5 – 0,6% jau pradeda silpnėti mišinio stabilumas.
2. Kadangi Mažeikių Nafta išleidžia arktinius 1 klasės dyzelinus su CFPP -33.....-34 C, tai galima spresti, kad panašių priedų jau kažkiek yra, taigi pridedus Texaflow 0,1% neverta tikėtis, kad temperatūra nukris iki -46/-47 C. Ji pasieks tik tuos pačius - 42/-43 C.
3. Texaflow poveikis kitokiems dyzelinams išliks panašus su poros laipsnių paklaida.

ESMINIS DALYKAS,

Texaflow stabdo kristalų formavimąsi, bet jų netirpdo. Taigi Texaflow turi būti pilamas iš anksto kol dar filtrai neužsikimšo!!

DIDMENINĖ PREKYBA TEPALAIS IR ALYVA: AUTOMOBILIAMS, PRAMONEI, ŽEMĖS ŪKIUI